

**aselsan**

**3810**

GÖREV KRİTİK HİBRİT EL TERMİNALİ





# 3810

## GÖREV KRİTİK HİBRİT EL TERMİNALİ

ASELSAN 3810 Hibrit El Terminali, Dar Band DMR/APCO sistemleri yanında Görev Kritik servis kullanıcılarının LTE geniş bant veri ihtiyaçları için geliştirilmiş hibrit bir cihazdır.

Akıllı cep telefonlarında kullanılan mesajlaşma, harita, navigasyon uygulamaları ile Görev Kritik servis kullanıcılarının uzun yıllardır kullanmakta olduğu dar band sayısal telsiz özellikleri, Aselsan 3810 Hibrit El Terminalinde tek cihazda birleşmekte ve kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Çift SIM kart desteği sayesinde hem Görev Kritik LTE şebekesinde hem de ticari GSM şebekelerinde çalışmaktadır.

### Geniş Band Telefon Özellikleri

- 4G LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 28
- 3G
- 2G
- Downlink 64-QAM, Uplink 16-QAM

### Dar Band Telsiz Özellikleri

- DMR Tier 2 Konvansiyonel
- DMR Tier 3 Trunk
- APCO P25 Konvansiyonel
- APCO P25 Trunk
- 5 Watt RF Çıkış Gücü
- VHF 136-174 MHz veya UHF 380-470 MHz

### Uygulamalar

- Telsiz ve Mesajlaşma (MC-PTT, MC-Data, MC-Video)
- Sorgulama (NFC ve kamera kullanarak kimlik, ehliyet, pasaport sorgulama)
- Harita / Navigasyon
- MDM (Cihaz Yönetimi)

### Genel Özellikler

- USB2.0 desteği
- SD kart desteği
- Android İşletim Sistemi
- 4 inç, 800x480, Gorilla Glass 3 ekran
- Çift SIM kart
- IP67 sızdırmazlık
- 13 MP ön ve arka kamera
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GNSS (GPS + GLONASS + BeiDou)
- 2930 mAh, 7.6 V batarya
- PTT (Push-To-Talk) tuşu
- Acil Çağrı Tuşu
- Çift mikrofon
- Çift hoparlör
- 1 Watt ses çıkış gücü
- Işık sensörü
- Yakınlık sensörü
- Jiroskop
- İvmeölçer
- Barometre
- Manyetometre
- Boyutlar (YxGxD): 153x70x29 mm
- Ağırlık: 450 gr (batarya dâhil)
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C / +50°C
- Depolama Sıcaklığı: -30°C / +70°C

