

49N500B35

49" VIDEOWALL EKTRAN



49N500B35

49" VIDEOWALL EKRAN



ASELSAN- 4TheWall Monitör

Dar Çerçeve

49" 500 nit 3.5mm çerçeveler arası kalınlığa sahip olan videowall ekranlar;kolay kurulum,bakım ve yönetim imkanına sahip,görsel olarak kusursuz dijital videowall ekran görüntüsü yaratmaktadır.

Geniş Görüş Alanı

LCD / IPS teknolojisi,ekranı neredeyse her açıdan izlemenizi sağlar. Küçük ölçekli toplantı odalarından büyük ölçekli konferans salonlarına kadar ideal çözümdür.

Tekdüze Parlaklık

Ekranlar arasında yüksek kalite, eşit görüntü ve ışık iletilmesini sağlar.

7/24 Çalışma Stabilitesi

Aselsan-4TheWall videowall ekranları 7/24 çalışan, kontrol odalarında ve sürekli çalışma gerektiren kritik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yönetim

Videowall panelinizi kontrol yönetim yazılımı ile bilgisayarınız üzerinden yönetebilirsiniz.



Temel Avantajlar

- 120Hz'e kadar opsiyonel FRC
- 10 Bit LVDS
- 3840 x 2160/30Hz çözünürlük desteği
- 4K giriş sinyali
- Herhangi bir giriş sinyali, DisplayPort ile 4K loop çıkış yapılabilir
- Sıcaklık kontrol özelliği
- Uyku modu
- Otomatik düzenleme
- 3D MADI combfilter

Panel Özellikleri

- Doğrudan LED-ADS/IPS teknolojisi
- En Boy Oranı: 16:9
- Maksimum Çözünürlük: 1920 x 1080P
- Piksel Aralığı: 0.630mm x 0.630mm
- Parlaklık: 450/500 cd/m2
- Kontrast Oranı: 1300:1 / 1400:1
- Panel Renk Derinliği: 8 bit, 16.7M Renk
- İzleme Açısı: 178°/178° Dikey/Yatay
- Tepkime Süresi: 8ms
- Anahat Ölçüsü: 1248mm x 842mm x 260mm
- Aktif Ekran Ölçüsü: 1077.6mm x 607.8mm x 111.7mm
- Yaşam Süresi: 50.000 Saat
- Ekran Yönü: Yatay / Dikey
- İki Çerçeve Arası Kalınlık: 3.5mm
- Ekran Çerçevesi 2.3mm (U/L), 1.2mm (R/B)

Giriş Portları

- DP, HDMI x2, DVI, VGA, RS232, Ses Stereo, IR

Çıkış Portları

- DP, RS232, Ses Stereo, IR, Opsiyonel 2x2W Hoparlör

Güç Tüketimi

- Aktif 150 Watt
- Standby < 1W

Genel

- Güç Kaynağı: 100-240V ,50-60Hz, 10-5 Amper
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C – 50°C
- Çalışma Nem Değeri: 20%-80% (yoğuşmasız)
- Saklama Sıcaklığı: -20°C- 60°C
- ESD Koruması: ±8Kv (hava boşluğu deşarjı), ±4Kv (iletişim deşarjı)

Sertifika

- CE