

55N500EB74

55" VIDEOWALL EKTRAN



55N500EB74

55" VIDEOWALL EKRAN



ASELSAN- 4TheWall Monitör

Kaliteli Dijital İşleme

Parlak ve canlı videolar için yüksek kalitede dijital işleme sunar.

Tepkime Süresi

Hareket bulanıklığı, titreme ve görüntü kayıplarına karşı 8.5ms tepkime süresi sunar.

7/24 Çalışma Stabilesi

ASELSAN-4TheWall endüstriyel monitörler 7/24 kritik noktalarda kesintisiz çalışmaya uygundur.

Aparat ve Montaj

ASELSAN-4TheWall 55" endüstriyel monitör masaüstü standı ile konumlandırılır, istenildiğinde kolayca standart vesalara montajı yapılabilir.

Ses

ASELSAN-4TheWall endüstriyel monitör dahili 8W x2 hoparlöre sahiptir.



Temel Avantajlar

- 7/24 Endüstriyel Seviye
- Dahili Ses Çıkışı
- HDMI 2.0 x2, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, Ses x1, RJ45 (RS232) x1, LAN x1 giriş desteği
- 8ms Tepkime Süresi
- Android 5.1 Desteği
- 1 GB RAM
- 8 GB dahili depolama

Panel Özellikleri

- Ekran Boyutu: 55"
- En Boy Oranı: 16:9
- Maksimum Çözünürlük: 3840x2160 (UHD)
- Parlaklık: 350 cd/m2
- Kontrast Oranı: 1200:1
- Panel Renk Derinliği: 8 Bit, 1.07G Renk
- İzleme Açısı: 178°/178° Dikey/Yatay
- Tepkime Süresi: 8ms
- Yenileme Hızı: 60Hz
- Taban Hariç Ölçüleri: 1231.6 x 707.7 x 62.5mm
- VESA Ölçüleri: 200x200mm
- Çerçeve Ölçüleri: 9.8mm (U/L/R), 15.1mm
- Paket Ölçüleri: 1360mm x 845mm x 160mm

Giriş Portları

- HDMI x2, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, Ses x1, RJ45 (RS232) x1, LAN x1

Çıkış Portları

- 2x8W Hoparlör, Kulaklık Ses Çıkışı

Güç Tüketimi

- Tüketim (Standart Mod) 130W
- Tüketim (Standby Mod) ≤0.5W

Genel

- Güç Kaynağı: 100-240V (+/-10%) ,50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı: 5°C - 40°C
- Çalışma Nem Değeri: 20%-80%
- Net Ağırlık: 13.5 kg
- Paket Ağırlığı: 18.8 kg

Sertifika

- CE