

AMAC | ADCP

AVİYONİK AKTİVASYON VE GÖSTERGE
KONTROL PANELİ

#Aviyonik



NVIS GREEN A AYDINLATMALI PANEL
360° DÖNEN BASMALI KONTROL DÜĞMESİ
KİLİTLİ GEÇİŞ ANAHTARI
KORUMALI GEÇİŞ ANAHTARI



aselsan

AMAC | ADCP

AVİYONİK AKTİVASYON VE GÖSTERGE KONTROL PANELİ

AMAC ADCP, aşağıdaki işlevler için İnsan Makina Arayüzü (İMA) sağlamak için tasarlanmış bir aviyonik kontrol panelidir.

- Barometrik Ayarlama
- Rota Seçimi
- Radar Yüksekliği Yüksek Ayarlama
- Radar Yüksekliği Alçak Ayarlama
- Sıfırlama
- Acil Durum Aktarıcı Aktifleştirme
- Acil Durum İletişim
- Acil Durum İklendirme

Genel Özellikler

- 2 x RS485 Giriş/Çıkış Arayüzü
- 8 x Açık/Kısa Devre Ayırık Çıkış Arayüzü
- 1 x Panel Aydınlatması Ayarlama Arayüzü
- 2 x 360° Dönen Basmalı Kontrol Düğmesi
- 3 x Kilitli Geçiş Anahtarı
- 1 x Korumalı Geçiş Anahtarı
- NVIS A Uyumlu Aydınlatmalı Panel

Arayüzler

- Haberleşme Arayüzleri : RS-485, Ayırık Çıkış

Fiziksel Özellikler

- Boyutlar : 76 mm (Y) x 146 mm(G) x 210 mm (D)
- Ağırlık : < 1 kg

Teknik Özellikler

- Giriş Gücü : 28 VDC
- Güç Tüketimi : 35W(Nominal) / 50W (Maximum)

Çevresel Koşullar

- Çalışma Sıcaklığı ve İrtifa : -40°C/+55°C, 15.000 ft
- Depolama Sıcaklığı : -55°C/+85°C

Kalifikasyonlar

- MIL-STD-810F
- MIL-STD-461E
- MIL-STD-704A



Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı $\pm 10\%$ 'dir.