

ASELPINE | GIU

TOP ARAYÜZ BİRİMİ

#Aviyonik



TOP YÖNETİMİ
T-129 ATAK'TA SAHA ONAYLI



aselsan

ASELPINE | GIU

TOP ARAYÜZ BİRİMİ

aseLPINE GIU (Gun Interface Unit), T-129 ATAK'ın top ünitesini yöneten ve ateşleyen arayüz birimidir. İhtiyaç duyulan güç ve ayırık işaret arayüzünü sağlar.

aseLPINE GIU, ayırık ve güç işaretlerini yedekli bir yapıda sağlayarak toplam sistem güvenilirliğini artırır.

Genel Özellikleri

- Top Ünitesi Yönetimi
- T-129 ATAK Üzerinde, Saha Onaylı

Arayüzler

- 28VDC Güç Girişi X2
- 28V/GND Ayırık Çıkış X4
- OPEN/GND Ayırık Giriş X6
- OPEN/GND Ayırık Çıkış X1
- OPEN/SHORT Ayırık Giriş X21

Fiziksel Özellikler

- Boyutlar : 155mm (G) x 63mm (Y) x 200mm (D)
- Ağırlık : 1,2kg

Teknik Özellikler

- Güç Girişi : 28VDC
- Güç Tüketimi : 14W

Çevresel Koşullar

- Çalışma Sıcaklığı ve İrtifa: -40°C / +55°C, 15000ft (+71°C'de 30 dakika)
- Depolama Sıcaklığı: -55°C / +85°C

Kalifikasyonlar

- MIL-STD-810F
- MIL-STD-704F
- MIL-STD-461E



Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı $\pm 10\%$ 'dir.