

ASTE LA | TBC 4930

APCO25 TELEFON BAĞLANTI CİHAZI

#KamuGüvenliğiHaberleşme



aselsan

APCO25 TELEFON BAĞLANTI CİHAZI

Telefon Bağlantı Cihazı telefon çağrılarının direkt mod APCO25 telsiz sistemine aktarılmasını sağlar.

- SIP/VOIP desteği
- Simpleks ve dubleks çalışma
- Tak-çalıştır işletmeye alma
- Telsiz-telefon çağrı
- Bireysel veya grup çağrı

Genel Özellikler

- Konvansiyonel
- Ethernet bağlantı
- Linux OS
- Renkli ekran
- 4900 serisi UX kullanım benzerliği
- Bilgilendirici uyarılar

Teknik Özellikler

Frekans	: VHF (146-174 MHz) veya UHF (380-470 MHz)
RF çıkışı gücü	: 10- 90 W (VHF) veya 10- 30 W (UHF)
Kanal kapasitesi	: 999
Boyutlar (YxGxD)	: 61 x 177 x 246 mm (çıkıntılar hariç)
Ağırlık	: 2450 gr
Çalışma sıcaklığı	: -30°C / +60°C (Telsiz)
Depolama sıcaklığı	: -40°C / +85°C (Telsiz)
Nem	: %90, +50°C

Standartlar ve Sertifikalar

APCO P25	: EIA/TIA 102 CAAB-C
LVD	: EN 60950, IEC 62368
EMC	: EN 301 489-1, EN 55032
Sayısal	: EN 300 113-2
Analog	: EN 300 086-2, EIA/TIA 603D
Yüksek sıcaklık	: MIL-STD-810G M 501.6 Pro I Cat-A1, Pro II Cat-A1
Düşük sıcaklık	: MIL-STD-810G M 502.6 Pro I Cat C2, Pro II Cat C1
Nem	: MIL-STD-810G M 507.6 Pro II