

# DATA VE ŞARJ İSTASYONU



## Giriş

ASELSAN Data ve Şarj İstasyonu, yaka kameralarındaki verilere erişim ve verilerin aktarımı için kolaylık sağlar.

## Mevcut Model

- Model : VAKUM-8P
- Tanım : Data ve Şarj İstasyonu

## Ana Özellikleri

- 12 yaka kamerasına kadar aynı anda verilerin toplanması
- Hızlı şarj, güvenli ve hızlı veri aktarımı ile yaka kameralarının kolay kullanımının sağlanması
- Yaka kameralarının şarj edilmesi
- Günlük yönetimi
- Renkler ve şekiller ile kullanıcı arayüzü
  - Uygun (boş) port işareti,
  - Veri aktarım durumu işareti,
  - Yaka kamerası şarj durumu işareti
- Verilerin tarih bilgisinin ve kameraların seri numaralarının elde edilmesi
- Veri aktarımı aniden kesilirse, Data ve Şarj İstasyonu bir sonraki aktarımda önceki veri aktarımının kesildiği yerden devam eder.
- Data ve Şarj İstasyonu'ndaki verilerin üzerine yazılmasını engelleme
- 8 TB'a kadar depolama kapasitesi

# DATA VE ŞARJ İSTASYONU

## Teknik Özellikleri

### Veri Toplama

- Ortalama Hız : 35 MB/s

### Görünüm

- Boyut : 476 x 381 x 120 mm
- Yaka Kamerası Desteği : 12 kameraya kadar
- Sistem Göstergesi : 1 x güç göstergesi
- Buton : 1 x güç anahtarı

### Donanım

- CPU : 4 çekirdek CPU
- Hafıza : 128 GB SSD / 8 TB HDD
- Yaka Kameralarının Şarj Süresi : 2 saat
- İşletim Sistemi : S Windows 10, 64-bit (Data ve Şarj İstasyonu içerisinde)
- Güç Tüketimi : 240 W

### Arayüz

- USB Arayüzü : 4 x USB 2.0 Arayüzü
- Güç Arayüzü : 220VAC
- Ağ Arayüzü : 1 x 10M/100M/1000M Ethernet arayüzü
- Ekran Arayüzü : 2.4" TFT Ekran Arayüzü (Uygun port, şarj, veri transfer ve istasyon hafıza durumları için)

### Genel

- Ağırlık : ~5 Kg
- Çalışma Sıcaklığı : +5 °C to +40 °C
- EMC : EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11

### Onaylar

- Güvenlik : EN 62368-1
- Çevre : EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-48

