

# DLP LEDFHD

LED IŐIK KAYNAĐI (FHD)



# DLP LEDFHD

## LED IŞIK KAYNAĞI (FHD)

### ASELSAN- 4TheWall DLP Küp

- Yüksek kontrast, daha rahat ve zengin renk performansı
- Tek ekran veya çoklu ekran kullanımı, istenilen kombinasyonu yaratma esnekliğine sahiptir.
- Birden fazla LED ışık kaynağı vardır. Tam yedekleme özelliğine sahip, hatalı bir LED ışık kaynağı algılandığında normal çalışmaya devam etmektedir.
- IPX6 altı-seviye toz geçirmez standartta sahiptir.
- 7/24 saat çalışma performansı
- Modüler tasarıma sahip, bakım kolaylığı vardır.

### SC-DLP50/7

#### Optik Ekran

- Çapraz Boyut: 50"
- Görüş Açısı: 170°/150° Y/D
- Fiziksel Aralık: ≤0.2mm (Arkadan Erişim) ≤1.0mm (Önden Erişim)

#### Projeksiyon Motoru

- Işık Kaynağı Dizisi: RGB-LED (3x4)
- Işık Kaynağı Yaşam Süresi: 60.000 Saat (Normal) & 80.000 Saat (EKO)
- Renk Sıcaklığı: 3200K/6500K/7500K/9300K/Özelleştirilebilir (2200K-9300K)
- Ekran Teknolojisi: DMD çip (0.65",12°)
- DMD Çözünürlüğü: 1920x1080 (FHD)
- Çalışma Çözünürlüğü: 640x480@60Hz- 1920x1200@60Hz
- Tarama Frekansı: 15-120KHz (Y), 25-120Hz (D)
- Parlaklık: 1200 ANSI Lümen
- Parlaklık Dağılımı: ≥99%±3%
- Gürültü Seviyesi: ≤26db (küp gövde)
- Toz Geçirmez Seviyesi: IP6X
- Statik Kontrast Oranı: 2500:1

#### Giriş/Çıkış Portu

- DVI x1, HDMI x2, RS232 x1

#### Genel

- Güç Kaynağı: AC 100-240V, 50/60Hz, Uyarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C-40°C
- Nem Aralığı: 10%-90% (yoğuşmasız)
- Güç Tüketimi: 120W (EKO), 160W (Normal),175W (HL)
- Ağırlık: 70 kg
- Küp Ölçüleri: 1107mm (G) x 872.5mm (Y) x 630mm (D)

#### Sertifika

- CE



### SC-DLP60/7

#### Optik Ekran

- Çapraz Boyut: 50"
- Görüş Açısı: 170°/150° Y/D
- Fiziksel Aralık: ≤0.2mm (Arkadan Erişim) ≤1.0mm (Önden Erişim)

#### Projeksiyon Motoru

- Işık Kaynağı Dizisi: RGB-LED (3x4)
- Işık Kaynağı Yaşam Süresi: 60.000 Saat (Normal) & 80.000 Saat (EKO)
- Renk Sıcaklığı: 3200K/6500K/7500K/9300K/Özelleştirilebilir (2200K-9300K)
- Ekran Teknolojisi: DMD çip (0.65",12°)
- DMD Çözünürlüğü: 1920x1080 (FHD)
- Çalışma Çözünürlüğü: 640x480@60Hz- 1920x1200@60Hz
- Tarama Frekansı: 15-120KHz (Y), 25-120Hz (D)
- Parlaklık: 1200 ANSI Lümen
- Parlaklık Dağılımı: ≥99%±3%
- Gürültü Seviyesi: ≤26db (küp gövde)
- Toz Geçirmez Seviyesi: IP6X
- Statik Kontrast Oranı: 2500:1

#### Giriş/Çıkış Portu

- DVI x1, HDMI x2, RS232 x1

#### Genel

- Güç Kaynağı: AC 100-240V, 50/60Hz, Uyarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C-40°C
- Nem Aralığı: 10%-90% (yoğuşmasız)
- Güç Tüketimi: 120W (EKO), 160W (Normal),175W (HL)
- Ağırlık: 90 kg
- Küp Ölçüleri: 1328mm (G) x 1007mm (Y) x 690mm (D)

#### Sertifika

- CE

### SC-DLP70/7

#### Optik Ekran

- Çapraz Boyut: 50"
- Görüş Açısı: 170°/150° Y/D
- Fiziksel Aralık: ≤0.2mm (Arkadan Erişim) ≤1.0mm (Önden Erişim)

#### Projeksiyon Motoru

- Işık Kaynağı Dizisi: RGB-LED (3x4)
- Işık Kaynağı Yaşam Süresi: 60.000 Saat (Normal) & 80.000 Saat (EKO)
- Renk Sıcaklığı: 3200K/6500K/7500K/9300K/Özelleştirilebilir (2200K-9300K)
- Ekran Teknolojisi: DMD çip (0.65",12°)
- DMD Çözünürlüğü: 1920x1080 (FHD)
- Çalışma Çözünürlüğü: 640x480@60Hz- 1920x1200@60Hz
- Tarama Frekansı: 15-120KHz (Y), 25-120Hz (D)
- Parlaklık: 1200 ANSI Lümen
- Parlaklık Dağılımı: ≥99%±3%
- Gürültü Seviyesi: ≤26db (küp gövde)
- Toz Geçirmez Seviyesi: IP6X
- Statik Kontrast Oranı: 2500:1

#### Giriş/Çıkış Portu

- DVI x1, HDMI x2, RS232 x1

#### Genel

- Güç Kaynağı: AC 100-240V, 50/60Hz, Uyarlanabilir
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C-40°C
- Nem Aralığı: 10%-90% (yoğuşmasız)
- Güç Tüketimi: 120W (EKO), 160W (Normal),175W (HL)
- Ağırlık: 100 kg
- Küp Ölçüleri: 1549mm (G) x 1172mm (Y) x 740mm (D)

#### Sertifika

- CE