

aselsan

EKİNOKS



EKS-213B-EX

FULL HD
BULLET İZLEME KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps

H264 Video Kodlama

Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma

ONVIF Profile S Desteği

4A Balistik Protection (BR6)



EKS-2I3B-EX

FULL HD BULLET İZLEME KAMERASI

Kamera

Sensör Tipi & Boyutu	: 1/2,8 inch CMOS
En Yüksek Çözünürlük	: 1920x1080
Elektronik Enstantene Aralığı	: 1/10000 s - 1/4 s
Geniş Dinamik Aralığı	: 100 dB
Mekanik IR Kesici Filtre	: Var
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	: Desteklenmiyor
SD Kart Desteği	: Desteklenmiyor
Işık Hassasiyeti	: ▶ Renkli: 0.05 Lux @F1.3 ▶ Siyah-Beyaz: 0.01 Lux @F1.3
Hareket Tespiti	: Desteklenmiyor
Sertifikasyon	: IK10

Lens

Lens Tipi	: Tümlüşik, değişken odaklı
Odak Uzaklığı	: 3-9 mm
Odaklama	: Otomatik Odak Yeteneği
Yakınlaştırma	: 3X Optik Yakınlaştırma, 12X Dijital Yakınlaştırma
Oto Iris Tipi	: Motorlu

MEKANİK

Pan	: Uygulanamaz
Pan Preset Hızı	: Uygulanamaz
Tilt	: Uygulanamaz
Tilt Preset Hızı	: Uygulanamaz
Preset Sayısı	: Uygulanamaz

Elektriksel

Giriş Gücü	: 220VAC
Güç Tüketimi	: <50W

Ağ

Destekli Protokoller	: TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS Protokolleri
ONVIF Desteği	: ONVIF Profile S

Video

Video Yayın Akışı	: Unicast & Multicast IP Video Desteği
Maksimum Kare Hızı	: 25 fps
OSD Desteği	: Evet (En az 10 karakter)
Maskeleme	: 4 Alan
Video Kodlama	: H264 Kodlanmış Video Çıkışı
Video Güvenliği	: RTSP Akışı Kimlik Doğrulaması
Şifreli Erişim	: Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	: Var
Alarm Yönetimi	: Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	: HTTP üzerinden

Fiziksel

Çalışma Sıcaklığı	: Çevresel -40° ~ +60°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	: Buğulanma Önleyici :Var Buzlanma Önleyici :Var
Çalışma Nemi	: %90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	: Alarm, Ses, Güç, Ağ, Veri
Koruma Sınıfı	: IP66, ExProof

Ses

Yayın Akışı	: Var
-------------	-------