

aselsan

EKİNOKS



EKS-2130D-IR-265

FULL HD 30X IR DOME İZLEME KAMERASI

FULL HD ÇÖZÜNÜRLÜK / 25 FPS

H264/H265 VIDEO KODLAMA

DIŞ ALAN KULLANIMI İÇİN IP66 KORUMA

200 METREYE KADAR IR LED AYDINLATMA

30X OPTİK YAKINLAŞTIRMA

-10° ~ 90° TİLT ARALIĞI

ONVIF PROFILE S DESTEĞİ



EKS-2130D-IR-265

FULL HD 30X IR DOME İZLEME KAMERASI

Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Sensör Tipi & Boyutu | : 1/2.8 inch CMOS |
| En Yüksek Çözünürlük | : 1920x1080 |
| Elektronik Enstantane Aralığı | : 1/10000 s - 1 s |
| Geniş Dinamik Aralığı | : 130 dB |
| Mekanik IR Kesici Filtre | : Var |
| Uyarlanabilir IR Aydınlatma | : 200 metre aydınlatma mesafeli Tümlüşük IR LED'ler |
| SD Kart Desteği | : Var (64 GB'a kadar) |
| Işık Hassasiyeti | : <ul style="list-style-type: none">▶ Renkli: 0.013 Lux @F1.6▶ Siyah-Beyaz: 0.006 Lux @F1.6 |
| Hareket Tespiti | : Var |
| Sertifikasyon | : CE |

Lens

| | |
|---------------|--|
| Lens Tipi | : Tümlüşük, değişken odaklı |
| Odak Uzaklığı | : 4,3 - 129 mm |
| Odaklama | : Otomatik odak yeteneği |
| Yakınlaştırma | : 30x optik yakınlaştırma, 12x dijital yakınlaştırma |
| Oto İris Tipi | : Motorlu |

Mekanik

| | |
|------------------|---------------|
| Pan | : 360° |
| Pan Preset Hızı | : 180° /s |
| Tilt | : -10° - +90° |
| Tilt Preset Hızı | : 120°/s |
| Preset Sayısı | : 255 |

Fiziksel

| | |
|--|--------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı | : Çevresel -40° - +60°C |
| Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özellikleri | : Var |
| Çalışma Nemi | : %90'a kadar çalışma nemi |
| Elektriksel Giriş/Çıkış | : Alarm, ses, güç, ağ |
| Koruma Sınıfı | : IP66, IK10, Nema Type 4X, CE |

Elektriksel

| | |
|--------------|---------|
| Giriş Gücü | : 12VDC |
| Güç Tüketimi | : <50W |

Ağ

| | |
|----------------------|--|
| Destekli Protokoller | : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri |
| ONVIF Desteği | : ONVIF Profile S |

Video

| | |
|--|--|
| Video Yayın Akışı | : Unicast & Multicast IP video desteği |
| Maksimum Kare Hızı | : 25 fps |
| OSD Desteği | : Evet (En az 10 karakter) |
| Maskeleme | : 24 alan |
| Video Kodlama | : H264/H265 kodlanmış video çıkışı |
| Video Güvenliği | : RTSP akışı kimlik doğrulaması |
| Şifreli Erişim | : Var |
| Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi | : Var |
| Alarm Yönetimi | : Var |
| Yazılım/Firmware Güncelleme | : HTTP üzerinden |