

aselsan

EKİNOKS



EKS-2130D-IRL500

FULL HD 30X IR LAZER DOME
İZLEME KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps

H264/H265 Video Kodlama

Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma

500 Metreye Kadar Lazer Aydınlatma

30x Optik Yakınlaştırma

-10° ~ 90° Tilt Aralığı

ONVIF Profile S Desteği



EKS-2130D-IRL500

FULL HD 30X IR LAZER DOME İZLEME KAMERASI

Kamera

Sensör Tipi & Boyutu	: 1/1.9 inch CMOS
En Yüksek Çözünürlük	: 1920x1080
Elektronik Enstantane Aralığı	: 1/10000 s - 1/4 s
Geniş Dinamik Aralığı	: 100 dB
Mekanik IR Kesici Filtre	: Var
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	: 500 metre aydınlatma mesafeli Tümeşik IR LED'ler
SD Kart Desteği	: Var (64 GB'a kadar)
Işık Hassasiyeti	: ▶ Renkli: 0.05 Lux @F1.5 ▶ Siyah-Beyaz: 0.005 Lux @F1.5
Hareket Tespiti	: Var
Sertifikasyon	: CE

Lens

Lens Tipi	: Tümeşik; değişken odaklı
Odak Uzaklığı	: 6 - 180 mm
Odaklama	: Otomatik odak yeteneği
Yakınlaştırma	: 30x optik yakınlaştırma, 12x dijital yakınlaştırma
Oto İris Tipi	: Motorlu

Ses

Yayın Akışı	: Var
-------------	-------

Mekanik

Pan	: 360°
Pan Preset Hızı	: 180° /s
Tilt	: -10° ~ +90°
Tilt Preset Hızı	: 120°/s
Preset Sayısı	: 255

Elektriksel

Giriş Gücü	: 12VDC
Güç Tüketimi	: <50W

Video

Video Yayın Akışı	: Unicast & Multicast IP video desteği
Maksimum Kare Hızı	: 25 fps
OSD Desteği	: Evet (En az 10 karakter)
Maskemeleme	: 24 alan
Video Kodlama	: H264/H265 kodlanmış video çıkışı
Video Güvenliği	: RTSP akışı kimlik doğrulaması
Şifreli Erişim	: Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	: Var
Alarm Yönetimi	: Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	: HTTP üzerinden

Fiziksel

Çalışma Sıcaklığı	: Çevresel -40° ~ +50°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	: Var
Çalışma Nemi	: %90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	: Alarm, ses, güç, ağ
Koruma Sınıfı	: IP66, CE

Ağ

Destekli Protokoller	: TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
ONVIF Desteği	: ONVIF Profile S