

aselsan

EKİNOKS



EKS 2136D-IRL500-AI

FULL-HD 36X AKILLI IR LAZER DOME
İZLEME KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps

H264/H265 Video Kodlama

Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma

500 Metreye Kadar Lazer Aydınlatma

36x Optik Yakınlaştırma

-10° ~ 90° Tilt Aralığı

ONVIF Profile S, G ve T Desteği



EKS 2136D-IRL500-AI

FULL-HD 36X AKILLI IR LAZER DOME İZLEME KAMERASI

KAMERA

Sensör Tipi & Boyutu	: 1/2 inch CMOS
En Yüksek Çözünürlük	: 1920x1080
Elektronik Enstantene Aralığı	: 1/10000 s - 1/4 s
Geniş Dinamik Aralığı	: 120 dB
Mekanik IR Kesici Filtre	: Var
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	: 500 metre aydınlatma mesafeli IR Lazer
SD Kard Desteği	: Var (128 GB'a kadar)
Işık Hassasiyeti	: Renkli: 0.005 Lux @F1.5 Siyah-Beyaz: 0.0005 Lux @F1.5 IR aydınlatma ile 0 Lux
Hareket Tespiti	: Var
Sertifikasyon	: CE

LENS

Lenz Tipi	: Tümlüşik; değişken odaklı
Odak Uzaklığı	: 5,8-210 mm
Odaklama	: Otomatik Odak Yeteneği
Yakınlaştırma	: 36X Optik Yakınlaştırma, 12X Dijital Yakınlaştırma
Oto Iris Tipi	: Motorlu

SES

Yayın Akışı	: Var
-------------	-------

MEKANİK

Pan	: 360°
Pan Preset Hızı	: 240°/s
Tilt	: -10° ~ +90°
Tilt Preset Hızı	: 120°/s
Preset Sayısı	: 300

FİZİKSEL

Çalışma Sıcaklığı	: Çevresel -40° ~ +60°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	: Buğulanma Önleyici: Var Buzlanma Önleyici: Var
Çalışma Nemi	: %90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	: Alarm, Ses, Güç, Ağ
Koruma Sınıfı	: IP66, CE

ELEKTRİKSEL

Giriş Gücü	: 24VDC
Güç Tüketimi	: <50W

AĞ

Destekli Protokoller	: TCP/IP, UDP, SSL, HTTPS, UPnP, FTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, ICMP, IGMP, PPPoE Protokolleri
ONVIF Desteği	: ONVIF Profile S, G ve T

VİDEO

Video Yayın Akışı	: Unicast & Multicast IP Video Desteği
Maksimum Kare Hızı	: 25 fps
OSD Desteği	: Evet (En fazla:64 Türkçe karakter)
Maskeleme	: 24 Alan
Video Kodlama	: H264/H265 Kodlanmış Video Çıkışı
Video Güvenliği	: RTSP Akışı Kimlik Doğrulaması
Şifreli Erişim	: Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	: Var
Alarm Yönetimi	: Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	: HTTP üzerinden