

EKS-2I3B-265-AI

FULL-HD BULLET AKILLI SABİT KAMERA

FULL-HD ÇÖZÜNÜRLÜK/25 FPS
YÜKSEK DÜŞÜK IŞIK PERFORMANSI
YAPAY ZEKA TABANLI GÖMÜLÜ VIDEO ANALİZ
H.264/H.265 VIDEO KODLAMA
IP66 VE IK10 KORUMA SINIFI
ONVIF PROFILE S, G VE T DESTEĞİ



Algoritma Listesi

- Hareket Tespiti
- Araç / İnsan Tespiti
- Sabotaj Tespiti
- Alan / Çizgi İhlali
- Alınan (Kayıp) / Bırakılan Nesne Algılama

EKS-213B-265-AI

FULL-HD BULLET AKILLI SABİT KAMERA

Kamera

Sensör Tipi & Boyutu	1/2,8 inch CMOS
En Yüksek Çözünürlük	1920x1080
Elektronik Enstantene Aralığı	1/10000 s - 1/4 s
Geniş Dinamik Aralığı	120 dB
Mekanik IR Kesici Filtre	Var
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	Desteklenmiyor
SD Kard Desteği	Var (256 GB'a kadar)
Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.05 Lux @F1.3 Siyah-Beyaz: 0.01 Lux @F1.3"
Hareket Tespiti	Var
Sertifikasyon	CE

Lens

Lens Tipi	Tümleşik; değişken odaklı
Odak Uzaklığı	3-9 mm
Odaklama	Otomatik Odak Yeteneği
Yakınlaştırma	3X Optik Yakınlaştırma, 12X Dijital Yakınlaştırma
Oto Iris Tipi	Motorlu

Ses

Yayın Akışı	Var
-------------	-----

Fiziksel

Çalışma Sıcaklığı	Çevresel -40° ~ +60°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	Buğulanma Önleyici: Var Buzlanma Önleyici: Var
Çalışma Nemi	%90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	Alarm, Ses, Güç, Ağ, Veri
Koruma Sınıfı	IP66, IK10

Elektriksel

Giriş Gücü	PoE (802.3at) veya 12VDC Güç Seçenekleri
Güç Tüketimi	< 10W

Ağ

Destekli Protokoller	TCP/IP, UDP, SSL, HTTPS, UPnP, FTP, HTTP, SNMP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, ICMP, IGMP, PPPoE Protokolleri
ONVIF Desteği	ONVIF Profile S, G ve T

Video

Video Yayın Akışı	Unicast & Multicast IP Video Desteği
Maksimum Kare Hızı	25 fps
OSD Desteği	Evet (En az 10 karakter)
Maskeleme	4 Alan
Video Kodlama	H264/H265 Kodlanmış Video Çıkışı
Video Güvenliği	RTSP Akışı Kimlik Doğrulaması
Şifreli Erişim	Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	Var
Alarm Yönetimi	Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	HTTP üzerinden