

# aselsan

EKİNOKS | 

# EKS-214D10

FULL HD

DIŞ IP DOME KAMERA

Full HD Çözünürlük / 30 fps

H264/H265 Video Kodlama

4x Optik Yakınlaştırma

ONVIF Profile S Desteği

30 Metreye Kadar IR LED Aydınlatma

IK10 Vandal Koruma



[www.aselsan.com](http://www.aselsan.com)

# EKS-2I4DIO

## FULL HD IR IP BULLET KAMERA

### Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 1/2.8 inch CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080
- Elektronik Enstantane Aralığı : 1/10000 s - 1/7 s
- Geniş Dinamik Aralığı : 120 dB
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- Uyarlanabilir IR Aydınlatma : 30 metre aydınlatma mesafeli Tümlüşik IR LED'ler
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli: 0.05 Lux @F1.3  
Siyah-Beyaz: 0 Lux @F1.3 (IR aydınlatma ile)
- Hareket Tespiti : Var
- Sertifikasyon : IK10, CE/FCC Class A

### Ağ

- Destekli Protokoller : IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTP,SMTP, NTP,DHCP, FTP, zero konfigürasyon
- ONVIF Desteği : ONVIF Profil G/Q/S

### Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast IP video desteği / 3 farklı video akışı
- Maksimum Kare Hızı : 30 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskelme : 4 alan
- Video Kodlama : H264/H265 kodlanmış video çıkışı / MJPEG video sıkıştırma desteği
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi : Var
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware Güncelleme : HTTP üzerinden

### Lens

- Lens Tipi : Tümlüşik; değişken odaklı
- Odak Uzaklığı : 3,3 - 12 mm
- Odaklama : Otomatik odak yeteneği
- Yakınlaştırma : 4x optik yakınlaştırma
- Oto İris Tipi : Sabit

### Ses

- Yayın Akışı : Var

### Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30° ~ +60°C
- Buğulanma Önleyici : Var
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ, veri
- Koruma Sınıfı : IP66, IK10

### Elektriksel

- Giriş Gücü : PoE (802.3af)
- Güç Tüketimi : <15W