


# aselsan

EKİNOKS



# EPS-214B-180

4X2MP 180 DERECE  
PANORAMİK IP KAMERA

180 Derece Panoramik Video  
4000x2000 Video Çözünürlüğü  
Uçta Birleştirme  
H264/H265 Video Kodlama  
ONVIF Profile S Desteği



www.aselsan.com

# EPS-214B-180

## 4X2MP 180 DERECE PANORAMİK IP KAMERA

### Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 4x 1/1.9 inch FHD CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080x4
- Elektronik Enstantane : 1/10000 s - 1/25 s
- Aralığı
- Geniş Dinamik Aralığı : Var
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- Uyarlanabilir IR Aydınlatma : Tümeşik IR LED'ler
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli: 0.01Lux @ F1.2
- Siyah-Beyaz : 0.001Lux@ F1.2
- Sertifikasyon : CE

### Ağ

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteği : ONVIF Profile S

### Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast IP video desteği
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskeleme : 5 alan
- Video Kodlama : H264/H265 kodlanmış video çıkışı
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi : Var
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware Güncelleme : HTTP üzerinden

### Lens

- Lens Tipi : Sabit odaklı
- Odak Uzaklığı : 4,27 mm
- Odaklama : Sabit odak

### Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30° ~ +50°C
- Buzlanma ve Buğulanma : Var
- Önleyici Özelliği
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ
- Koruma Sınıfı : IP66

### Elektriksel

- Giriş Gücü : 12VDC veya PoE
- Güç Tüketimi : <25W