

aselsan

EKİNOKS



# EPS-318D-SPH

8X3MP 360 DERECE  
PANORAMİK IP KAMERA

360 Derece Küresel Panoramik Video  
24MP Video Çözünürlüğü / 30 fps  
H264/H265 Video Kodlama



# EPS-3I8D-SPH

## 8X3MP 360 DERECE PANORAMİK IP KAMERA

### Kamera

Sensör Tipi & Boyutu	: 1/2.8 inch 3MP CMOS
En Yüksek Çözünürlük	: 2048x1536x8
Elektronik Enstantane Aralığı	: 1/10000 s - 1/25 s
Geniş Dinamik Aralığı	: Var
Mekanik IR Kesici Filtre	: Var
SD Kart Desteği	: Var (64 GB'a kadar)
Işık Hassasiyeti	: ▶ Renkli: 0.1 Lux @F1.2 ▶ Siyah-Beyaz: 0.001 Lux @F1.2
Sertifikasyon	: CE

### Lens

Lens Tipi	: Tümlenmiş; değişken odaklı
Odak Uzaklığı	: ▶ 3,6 mm
Odaklama	: Sabit odak

### Mekanik

Pan	: 360°
Pan Preset Hızı	: 180°/s
Tilt	: -10° ~ +90°
Tilt Preset Hızı	: 120°/s
Preset Sayısı	: 255

### Fiziksel

Çalışma Sıcaklığı	: Çevresel -30° ~ +50°C
Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği	: Var
Çalışma Nemi	: %90'a kadar çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	: Alarm, ses, güç, ağ, veri
Koruma Sınıfı	: IP66

### Elektriksel

Giriş Gücü	: 12VDC veya PoE
Güç Tüketimi	: <25W

### Ağ

Destekli Protokoller	: TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
ONVIF Desteği	: ONVIF Profile S

### Video

Video Yayın Akışı	: Unicast & Multicast IP video desteği
Maksimum Kare Hızı	: 30 fps
OSD Desteği	: Evet (En az 10 karakter)
Maskeleme	: 5 alan
Video Kodlama	: H264/H265 kodlanmış video çıkışı
Video Güvenliği	: RTSP akışı kimlik doğrulaması
Şifreli Erişim	: Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	: Var
Alarm Yönetimi	: Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	: HTTP üzerinden