

aselsan

EKİNOKS



ETS-2I36D-T50

FULL HD 36X DAY-TV 50 MM
TERMAL DOME KAMERA

Soğutmasız Termal Görüntüleme
640x512 Termal Video Çözünürlüğü
Full HD Day-TV Video Çözünürlüğü



ETS-2136D-T50

FULL HD 36X DAY-TV 50 MM TERMAL DOME KAMERA

Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 17um 640x512 & 1/1.9 inch FHD CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 640x512 Termal & 1920x1080 Day-TV
- Elektronik Enstantane Aralığı : 1/10000 s - 1/25 s
- Geniş Dinamik Aralığı : 100 dB
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli: 0.005 Lux @F1.5 (Day-TV)
Siyah-Beyaz: 0.0005 Lux @F1.5 (Day-TV)
IR aydınlatma ile 0 Lux (Day-TV)
- Sertifikasyon : CE

Lens

- Lens Tipi : Tümlüşik; değişken odaklı (Day-TV)
- Odak Uzaklığı : 5,6 - 210 mm (Day-TV)
- 50 mm (Termal) Odaklama : Otomatik odak yeteneği
- Yakınlaştırma : 36x optik yakınlaştırma (Day-TV)
- Oto İris Tipi : Motorlu

Mekanik

- Pan : 360°
- Pan Preset Speed : 180°/s
- Tilt : -10° ~ +90°
- Tilt Preset Speed : 120°/s
- Preset Number : 255

Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30° ~ +50°C
- Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği : Var
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ
- Koruma Sınıfı : IP66

Elektriksel

- Giriş Gücü : 12VDC
- Güç Tüketimi : <100W

Ağ

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteği : ONVIF Profile S

Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast
IP video desteği
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskemeleme : 24 alan
- Video Kodlama : H264/H265 kodlanmış video çıkışı
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi : Var
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware Güncelleme : HTTP üzerinden