

GÜNGÖR-100

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
GÜNDÜZ KAMERASI

HD-SDI VE ETHERNET VIDEO ÇIKIŞI
KRİSTAL BERRAKLIKTA GÖRÜNTÜ
DAYANIKLI VE KOMPAKT
UZAK MESAFE TESPİT/TEŞHİS/TANIMA
SİS GİDERME (DEFOG) ÖZELLİĞİ





GÜNGÖR-100

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ KAMERASI

Uygulama Alanları

- Uzak Mesafe Geniş Alan Gözetleme
- Uzun Menzilde Keşif
- Emniyet Birimleri
- Ticari ve Askeri Her Tür Güvenlik ve Gözetleme Uygulamaları

Genel Özellikler

- Sürekli Optik Zum
- Elektronik x12'e kadar Büyütme
- Otomatik ve Elle Odak Ayarı
- Sis Giderme Özelliği
- Görüntü Dondurma
- Tak ve Kullan
- Görünür ve Yakın IR Bantta Gözetleme
- Entegre Sistem Mimarisine Uygunluk
- Tripod Üstü ve Pan & Tilt Üzeri Kullanıma Uygun
- Kendini Test Edebilme

Teknik Özellikler

- Sensör Çözünürlüğü : 1920x1080
- Sensör : 1/2.8" CMOS
- Bakış Açıları
 - Dar : 2.3° (±%10)
 - Geniş : 63.7° (±%10)
- Optik Büyütme : Sürekli, x30 (±%10)
- Elektronik Büyütme : Sürekli, x12 (±%10)
- Shutter Özelliği : Rolling
- Video Çıkışı : Sayısal HD, Ethernet
- Uzaktan Kontrol : RS422, Ethernet
- Gerilim Seviyesi : 28 VDC
- Ağırlık : 1.6± 0.2 kg
- Boyut : 95.4 x 76.9 x 254.4 ±1 mm

Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -32°C / +50°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C / +60°C
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810 G