

ASELFİR 400D/ CATS KAYAR BİLEZİĞİ





ASELFLIR 400D/CATS KAYAR BİLEZİĞİ

Genel Özellikler

- Boyutlar (cm) (Flanş Çapı x Çap x Boy) : 9.65 x 7.62 x 8.9
- Ağırlık : 0.8 kg
- Hat Sayısı : 32
- Ömür : ≥ 10 Milyon Tur
- Aktarım Teknolojisi
 - Temaslı Teknoloji (Pancake Tipi) : Güç İletimi (80V 9A, 40 V 7.5A v.b)
 - Fiber Optik Döner Eklem : Veri İletimi (RS422, TTL)

Çevre Koşulu Standartları

- Düşük Sıcaklık Çalışma : -54°C MIL-STD 810G Method 502.5, Procedure II
- Yüksek Sıcaklık Çalışma : +71°C MIL-STD 810G Method 501.5 Procedure II
- Düşük Sıcaklık Depolama : -57°C MIL-STD 810G Method 502.5 Procedure I
- Yüksek Sıcaklık Depolama : +95°C MIL-STD 810G Method 501.5 Procedure I
- Termal Şok : +71°C and -54°C per MIL-STD-810H, Method 503.7.
- Alçak Basınç : 1500 mbar and 80 mbar per MIL-STD-810H, Method 500.6, Procedure I
- Nem : MIL-STD-810G, Method 507.5, Procedure I in +34 oC and 95% relative humidity
- Titreşim : MIL-STD-810G Method 514.6, MIL-STD-810G Method 519.6 Procedure III
- Şok : MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure V (40g, 11 ms, Sawtooth)

