


aselsan

EKİNOKS



ODS-2I33B-FP

FULL HD 33X AKILLI
UZUN MENZILLI İZLEME KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps
0,9 Derece Yatay Görüş Açısı
Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma
Optik Sis Geçirme
Yerleşik Video Analitikleri
33x Optik Yakınlaştırma
ONVIF Profile S Desteği



ODS-2I33B-FP

FULL HD 33X AKILLI UZUN MENZILLI İZLEME KAMERASI

Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 1/1.8 inch CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080
- Elektronik Enstantane : 1/10000 s - 1 s
- Aralığı
- Geniş Dinamik Aralığı : 90 dB
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- Uyarlanabilir IR Aydınlatma : Desteklenmiyor
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli : 0.00825 Lux
Siyah-Beyaz : 0.00275 Lux
- Hareket Tespiti : Var
- Sertifikasyon : IK10

Lens

- Lens Tipi : Tümlüşik; değişken odaklı
- Odak Uzaklığı : 15 - 500 mm
- Odaklama : Otomatik odak yeteneği
- Yakınlaştırma : 33x optik yakınlaştırma
- Oto İris Tipi : Motorlu

Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -30° ~ +50°C
- Buzlanma ve : Var
- Buğulanma Önleyici Özelliği
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ
- Koruma Sınıfı : IP66

Elektriksel

- Giriş Gücü : 24VDC
- Güç Tüketimi : <50W

Algoritma listesi

- Hareketli Hedef Tespiti
- Hareketli Nesne Sayma
- Gölge/Parlama Giderme
- Sahne Değişim Tespiti
- Yönsel Hareket Tespiti
- Sabotaj Tespiti
- Bırakılmış/Kayıp Nesne Tespiti
- Hassasiyet Ayarı
- Alan İhlal Tespiti
- Takip

Ağ

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteği : ONVIF Profile S

Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast
IP video desteği
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskeleyme : 4 alan
- Video Kodlama : H264 kodlanmış video çıkışı
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve : Var
- Farklı Seviye Kullanıcı Girişi
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware : HTTP üzerinden
Güncelleme