

# aselsan

EKİNOKS



## ODS-2I3B

FULL HD AKILLI SABIT  
GÜVENLİK KAMERASI

Full HD Çözünürlük / 25 fps

H264 Video Kodlama

Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma

ONVIF Profile S Desteği

Yerleşik Video Analitikleri



# ODS-213B

## FULL HD AKILLI SABIT GÜVENLİK KAMERASI

### Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 1/2.8 inch CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 1920x1080
- Elektronik Enstantane : 1/10000 s - 1/4 s
- Aralığı
- Geniş Dinamik Aralığı : 100 dB
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- Uyarlanabilir IR Aydınlatma : Desteklenmiyor
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli: 0.05 Lux @F1.3
- Siyah-Beyaz : 0.01 Lux @F1.3
- Hareket Tespiti : Var
- Sertifikasyon : IK10

### Lens

- Lens Tipi : Tümlüşik; değişken odaklı
- Odak Uzaklığı : 3 - 9 mm
- Odaklama : Otomatik odak yeteneği
- Yakınlaştırma : 3x optik yakınlaştırma  
12x dijital yakınlaştırma
- Oto İris Tipi : Motorlu

### Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -40° ~ +60°C
- Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği : Var
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ
- Koruma Sınıfı : IP66

### Algoritma listesi

- Hareketli Hedef Tespiti
- Hareketli Nesne Sayma
- Gölge/Parlama Giderme
- Sahne Değişim Tespiti
- Yönel Hareket Tespiti
- Sabotaj Tespiti
- Bırakılmış Nesne Tespiti
- Hassasiyet Ayarı
- Alan İhlal Tespiti
- Sahne Kalibrasyonu

### Elektriksel

- Giriş Gücü : 12VDC
- Güç Tüketimi : <45W

### Ağ

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteği : ONVIF Profile S

### Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast  
IP video desteği
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskeleyme : 4 alan
- Video Kodlama : H264 kodlanmış  
video çıkışı
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve : Var
- Farklı Seviye Kullanıcı Girişi : Var
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware Güncelleme : HTTP üzerinden