

aselsan

EKİNOKS



# ODS-8I3B

4K AKILLI  
İZLEME KAMERASI

4K Çözünürlük / 25 fps

H264 Video Kodlama

Dış Alan Kullanımı İçin IP66 Koruma

ONVIF Profile S Desteği

Yerleşik Video Analitikleri



# ODS-8I3B

## 4K AKILLI İZLEME KAMERASI

### Kamera

- Sensör Tipi & Boyutu : 1/2.8 inch CMOS
- En Yüksek Çözünürlük : 4K (3840x2160)
- Elektronik Enstantane Aralığı : 1/10000 s - 1/25 s
- Geniş Dinamik Aralığı : Var
- Mekanik IR Kesici Filtre : Var
- SD Kart Desteği : Var (64 GB'a kadar)
- Işık Hassasiyeti : Renkli: 0.05 Lux @F1.3  
Siyah-Beyaz: 0.01 Lux @F1.3
- Hareket Tespiti : Var
- Sertifikasyon : IK10

### Lens

- Lens Tipi : Tümlüşik; değişken odaklı
- Odak Uzaklığı : 3,8 - 11,2 mm
- Odaklama : Otomatik odak yeteneği
- Yakınlaştırma : 3x optik yakınlaştırma
- Oto İris Tipi : Motorlu

### Fiziksel

- Çalışma Sıcaklığı : Çevresel -40° ~ +50°C
- Buzlanma ve Buğulanma Önleyici Özelliği : Var
- Çalışma Nemi : %90'a kadar çalışma nemi
- Elektriksel Giriş/Çıkış : Alarm, ses, güç, ağ
- Koruma Sınıfı : IP66

### Elektriksel

- Giriş Gücü : 12VDC
- Güç Tüketimi : <45W

### Algoritma listesi

- Hareketli Hedef Tespiti
- Hareketli Nesne Sayma
- Gölge/Parlama Giderme
- Sahne Değişim Tespiti
- Yönsel Hareket Tespiti
- Sabotaj Tespiti
- Bırakılmış/Kayıp Nesne Tespiti
- Hassasiyet Ayarı
- Alan İhlal Tespiti

### Ağ

- Destekli Protokoller : TCP/IP, HTTPS, UPnP, SSL, FTP, HTTP, SNMP, RTSP, DHCP, RTP, DNS protokolleri
- ONVIF Desteği : ONVIF Profile S

### Video

- Video Yayın Akışı : Unicast & Multicast  
IP video desteği
- Maksimum Kare Hızı : 25 fps
- OSD Desteği : Evet (En az 10 karakter)
- Maskeleyme : 4 alan
- Video Kodlama : H264 kodlanmış video çıkışı
- Video Güvenliği : RTSP akışı kimlik doğrulaması
- Şifreli Erişim : Var
- Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi : Var
- Alarm Yönetimi : Var
- Yazılım/Firmware Güncelleme : HTTP üzerinden