

ÖNDER

EL DÜRBÜNÜ & SİLAH NİŞANGAHI

#ElektroOptik



YENİ NESİL SOĞUTMASIZ LWIR TERMAL SİLAH NİŞANGAHI
KIZILÖTESİ İŞARETLEYİCİ
HAFİF VE ERGONOMİK
DAYANIKLI TASARIM



aselsan

ÖNDER

EL DÜRBÜNÜ & SİLAH NİŞANGAHI

Kullanım Alanları

- Çift Amaçlı Kullanım
- Elde & Silah Üstünde
- Durumsal Farkındalık
- Nişangah
- Kask

Genel Özellikler

- Otomatik Görüntü Optimizasyonu
- Yüksek Çözünürlüklü Renkli Ekran
- Polarite Değişimi: Beyaz-Sıcak, Siyah-Sıcak, Renkli
- IR-ışaretleyici
- Parlaklık ve Kontrast Ayarı
- Dioptri Ayarı
- Atermalize ve Sabit Odak
- Kullanımı Kolay Menü Yapısı
- Elde veya Silah Üstünde Kullanım İmkânı
- Pil Seviyesi Göstergesi
- MIL-STD-810G Uyumlu

Çevre Koşulları

- Çalışma Sıcaklığı : -32°C to +50°C
- Depolama Sıcaklığı : -40°C to +60°C
- Su Geçirmezlik : 1m, 30dk
- Çevre Koşulları Standardı : MIL-STD-810G

Standart Aksesuarlar

- Göz Lastiği
- Taşıma Çantası
- Nakliye Çantası
- Optik Temizleme Kiti
- Boyun Askısı, Video Kablosu, Batarya Şarj Cihazı, Araç Şarj Kiti, Kullanım Kılavuzu

Opsiyonel Aksesuarlar

- Kask Adaptörü
- Yüz Maskesi
- Silah Adaptörü

Teknik Özellikler	ÖNDER-25	ÖNDER-35
Dedektör	Soğutmasız Micro-bolometre	
Çalışma Bandı	8-12 µm (LWIR)	
Dedektör Çözünürlüğü	640 x 480	
Piksel Boyutu	17 µm	
Görüş Açısı	24.8° x 18.6° (±10%)	17.7° x 13.3° (±10%)
Elektronik Büyütme	4x'e kadar	
Ekran	Color OLED	
Renkli Şebeke	Mevcut	
Dioptri Ayarı	-6/+2	
IR-ışaretleyici	Mevcut	
IR-ışaretleyici Dalgaboyu	830±20 nm	
Video Çıkışı	PAL	
Pil	Li-ion şarjedilebilir	
Çalışma Süresi	Min. 3,5 saat	
Ağırlık (Pil ve Aksesuar hariç)	Maks. 570 gram	Maks. 600 gram
Mekanik Arayüz	MIL-STD-1913 Picatinny	

Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı ±%10'dur.