

T-3845

TETRA BAZ İSTASYONU





T-3845

Tetra Baz İstasyonu

Teknik Özellikler

1 / 2 / 4 / 6 veya 8 Taşıyıcı, Modüler Tasarım

Frekans Bandı	380-430 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	30W
Duyarlılık (Statik)	-118 dBm
Duyarlılık (Dinamik)	-112 dBm
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C / +70°C

- 3 Yollu Almaç Hattı
- IP ve Ethernet arayüzü [Unicast ve Multicast IP Anahtarlama]
- GPS senkron saat, Merkezi Saat ve PTP [Precision Time Protocol] Desteği

- Kritik Modüller için Yedekli Konfigürasyon (Güç Kaynağı, Site Kontrol Birimi vb.)
- ETSI Standartlarına Tam Uyumluluk (ETSI EN 300 392-xx)
 - ETSI Standartlarına Tam Uyumluluk (ETSI EN 300 392-xx)
 - ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08) TETRA Voice +Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI) (Class-2 & 4 DQPSK modulation)
 - ETSI EN 300 392-1 V1.4.1 (2009-01) TETRA (V+D); Part 1: General network design
 - ETSI EN 300 394-1 V3.2.1 (2012-10) TETRA Conformance testing specification; Part 1: Radio
 - ETSI EN 300 392-9 V1.5.1 (2012-04) TETRA (V+D); Part 9: General requirements for supplementary services
 - ETSI EN 300 392-3-1 V1.3.1 (2010-08) TETRA (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); General design
- EN 301 489-1, EMI/EMC standard



Tetra Baz İstasyonu – 8 Taşıyıcı



Transceiver



3 Yollu Almaç Hattı